

بيسكوت اكريليك ديكسي (نظام)

الوصف :

دهان مبني على اساس الكيدي ذو مواصفات خاصة بالاضافة الى مجموعة من المواد المألنة ذات الجودة العالية ، دهان سريع الجفاف ، سهل الاستخدام ، مقاوم للعوامل الجوية المختلفة ، مقاوم للخدش و الضربات ، سريع الجفاف يعطي سطح املس بدون لمعة .

الاستخدام :

كوجه نهائي للسيارات .

المواصفات الفنية :

المظهر العام :	سطح املس غير لامع
اللزوجة :	240 – 300 ثانية
الوزن النوعي :	0.94 – 1.24 غم / مل

التعبئة :

1 لتر / 3 لتر / 3.5 لتر

طريقة التطبيق :

طريقة الاستخدام:	بالرشف
طريقة الرش :	بالضغط 2200 P.S.I
نوع المخفف / تنظيف الادوات :	ثندر ديكسي
فوهة فرد الرش :	"0.015" - "0.021"

تهيئة السطح :

ان يكون السطح نظيفا و جافا .

شروط التخزين :

على درجة حرارة الغرفة بعيدا عن درجات الحرارة العالية و الرطوبة .

الصلاحية :

صالح لغاية 12 شهر كحد ادنى

DIXIE BASE COAT PAINT

DESCRIPTION :

DIXIE acrylic one pack system is paint based upon high quality alkyd with special properties in addition to high quality fillers, it is quick drying , high resistance to weather changes , impact and scratches resistance , gives smooth surface .

RECOMANDED USE :

As top coat for car refinish .

TECHINCAL INFORMATION :

FINISH :	Smooth flat surface	
VISCOSITY:	240 – 300 sec	
SPECIFIC GRAVITY :	0.94- 1.24 g/ml	

APPLICATION DATA :

APPLICATION METHOD:	spray
GUIDING DATA FOR AIRLESS SPRAY :	Pressure at 2200 P.S.I
THINNER /CLEANING OF TOOLS :	DIXIE thinner
NOZZLE TIP :	0.015"-0.021"

SURFACE PREPRATION:

Surface should be clean and dry . and free from oil , grease and other dirt's .

STORAGE CONDITION :

At room temperature away from sun rays and humidity .

BACKEGE SIZE :

1LTR/ 3LTR/ 3.5LTR

SHELF LIFE :

Not less than 12 months from the production date .