

لكر ديكو ديكسي

الوصف :

دهان ذو اساس نيترو سيليلوزي و الكيدي ، ذو لون شفاف و صافي ، ذو معدل فرش عالي ، و لمعية فائقة ، متين ، ذو مقاومة عالية للضربات ، و الخدوش ، ذو قوة التصاق عالية مع السطح ، دهان سريع الجفاف .

الاستخدام :

للاسطح المؤسسة بالسيار ، و الاسطح المعدنية فوق الدهان النتروسيليلوزي .

المواصفات الفنية :

	شفاف	اللون :
	يعطي سطح املس ،شفاف لميع او مطفي	المظهر العام :
	21-17 بوز / 25س	اللزوجة :
	1.00 – 0.90 غم / ملم	الوزن النوعي :
ISO - 3251	لا تقل عن 32%	نسبة المواد الصلبة :
ISO - 1517	سطحيا بعد 10 دقائق	وقت الجفاف :
	بصلابة 120 دقيقة	
م.ق.أ رقم 933	يجتاز	مقاومة طبقة الطلاء للماء لمدة 18 ساعة:
ISO - 1519	يجتاز	المرونة على قطر 8 ملم
ISO – 1524	لا تزيد عن 20 ميكروميتر	درجة نعومة السطح :

التعبئة :

3 لتر / 3.5 لتر

طريقة التطبيق :

الرش	طريقة الاستخدام:
بالضغط على 2200P.S.I	طريقة الرش :
ثنر ديكو بنسبة 100%	نوع المخفف / تنظيف الادوات :
"0.015" – "0.021"	فوهة فرد الرش :

تهيئة السطح :

ان يكون السطح نظيفا و جافا.

شروط التخزين :

على درجة حرارة الغرفة بعيدا عن درجات الحرارة العالية و الرطوبة .

الصلاحية :

صالح لغاية 12 شهر كحد ادنى

DIXIE NC LACQUER PAINT

DESCRIPTION :

Nitro cellulose and alkyd resin based clear lacquer , that is quick drying , with excellent gloss , high durability and flexibility , excellent adhesion to the surface , excellent resistance to impact and scratches .

RECOMANDED USE :

For wooden and metal surfaces as top coat on sanding sealer paints.

TECHINCAL INFORMATION :

COLORS:	Clear	
FINISH :	Smooth glossy or matt surface	
VISCOSITY:	17-21 P/25°C	
SPECIFIC GRAVITY :	0.9-1.0 g/ml	
SOLID CONTENT :	Not less than 32%	ISO – 3251
DRYING TIME :	Surface dry 10 mints	ISO- 1517
	Hard dry 120mints	
FINESS :	Not more than 20 micron	ISO - 1524
BENDING (8 mm diammeter)	pass	ISO – 1519
WATER RESISTANCE (18 hrs)	pass	JS933

APPLICATION DATA :

APPLICATION METHOD:	Spray
GUIDING DATA FOR AIRLESS SPRAY :	Pressure at 2200 P.S.I
THINNER /CLEANING OF TOOLS :	DIXIE thinner
NOZZLE TIP :	0.015"-0.021"

SURFACE PREPRATION:

Surface should be clean and dry . and free from oil , grease and other dirt's .

STORAGE CONDITION :

At room temperature away from sun rays and humidity .

PACKAGE SIZE :

3LTR/ 3.5LTR

SHELF LIFE :

Not less than 12 months from the production date .

