

اساس ديكو ديكسي

الوصف :

دهان ميني على اساس من النيتروسيليلوز ، و الالكيدات ذات الجودة العالية بالاضافة الى مجموعة من المواد الملونة و المألنة ، دهان شديد الالتصاق مع السطح ، ذو معدل فرش عالي ، شديد التغطية .

الاستخدام :

كأساس على الاسطح المعدنية و الخشبية .

المواصفات الفنية :

	اللون :	رمادي، ابيض
	المظهر العام :	سطح املس مطفي
	اللزوجة :	65-55 بوز / 25س
	الوزن النوعي :	1.28 – 1.38 غم/ مل
ISO – 1517	وقت الجفاف :	بصلابة : فترة لا تزيد عن 30 دقيقة
ISO- 1519	المرونة على قطر 13 ملم :	يجتاز

التعبئة :

1 لتر / 3 لتر / 3.5 لتر / 16 لتر

طريقة التطبيق :

طريقة الاستخدام:	بالرش
طريقة الرش :	بالضغط 2200 P.S.I
نوع المخفف / تنظيف الادوات :	ثمر ديكسي
فوهة فرد الرش :	"0.015 – "0.021

تهيئة السطح :

ان يكون السطح نظيفا و جافا .

شروط التخزين :

على درجة حرارة الغرفة بعيدا عن درجات الحرارة العالية و الرطوبة .

الصلاحية :

صالح لغاية 12 شهر كحد ادنى

DIXIE NC PRIMER

DESCRIPTION :

Nitro cellulose special high quality Alkyd paint , contains pigment and fillers , it has good adhesion to substrate ,high spreading rate and high opacity .

RECOMANDED USE :

Primer for wood and metal substrate .

TECHINCAL INFORMATION :

COLORS:	Gray , white	
FINISH :	Smooth , flat surface	
VISCOSITY:	55-56 P/25°C	
SPECIFIC GRAVITY :	1.28 – 1.38 g/ml	
DRYING TIME :	Maximum 30 mints	ISO – 1517
BENDING (13 mm) :	Pass	ISO -1519

APPLICATION DATA :

APPLICATION METHOD:	Spray gun
THINNER /CLEANING OF TOOLS :	DIXIE thinner

SURFACE PREPRATION:

Surface should be clean and dry . and free from oil , grease and other dirt's .

STORAGE CONDITION :

At room temperature away from sun rays and humidity .

PACKAGE SIZE :

1LTR /3LTR/ 3.5LTR/ 16LTR

SHELF LIFE :

Not less than 12 months from the production date .