

سلر ديكو ديكسي

الوصف:

منتج مبني على أساس نيتروسليلوزي و مواد كيميائية أخرى ذات جودة عالية , سهل الاستعمال , مقاوم للحرارة و الرطوبة و الزيوت , ذو قوة التصاق عالية , سريع الجفاف , يغطي المسامات و النتوءات , قابل للحف .

الاستخدام:

للاسطح الخشبية .

المواصفات الفنية:

اللون:	شفاف
المظهر العام:	سطح شفاف صلب أملس
اللزوجة:	10-8 بويز/25 س
الوزن النوعي:	0.98-0.92 غم/مل
نسبة المواد الصلبة:	لا تقل عن 40%
معدل التغطية:	10م ² /كغم
وقت الجفاف:	سطحيا 10 دقائق
مقاومة الغسيل:	بصلابة 120 دقيقة
	ISO-3251
	حسب سماكة السطح
	ISO-1517

التعبئة:

1 لتر / لتر 3.5 / 16 لتر

طريقة التطبيق:

طريقة الاستخدام:	بالرش
طريقة الرش:	بالضغط 2200 P.S.I
نوع الخفف/تنظيف الادوات:	ثئر ديكسي
فوهه فرد الرش:	0.021-0.015 انش

تهيئة السطح:

ان يكون السطح نظيفا و جافا.

شروط التخزين:

على درجة حرارة الغرفة بعيدا عن درجات الحرارة العالية و الرطوبة.

الصلاحية:

صالح كحد ادنى لمدة (12 شهر).

DIXIE NC SANDING SEALER

DESCRIPTION :

Product based upon Nitro Cellulose and special Alkyd combination , high resistance to heat and humidity and oils , high adhesion to the surface quick drying , sandable , excellent to plugging the porosity .

RECOMANDED USE :

The wooden surfaces .

TECHINCAL INFORMATION :

COLORS:	Clear	
FINISH :	Smooth hard matt surface	
VISCOSITY:	8-10 p/25C°	
SPECIFIC GRAVITY :	0.92 -0.98g/ml	
SOLID CONTENT:	Not les than 40%	ISO – 3251
COVERAGE RATE	10m2/kg Depending on the thickness of the surface	
DRYING TIME :	Surface dry : 10 mints	ISO- 1517
	Hard dry : 120 mints.	

APPLICATION DATA :

APPLICATION METHOD:	Spray
GUIDING DATA FOR AIRLESS SPRAY :	Pressure at 2200 P.S.I
THINNER /CLEANING OF TOOLS :	DIXIE thinner
NOZZLE TIP :	0.015"-0.021"

SURFACE PREPRATION:

Surface should be clean and dry .

STORAGE CONDITION :

At room temperature away from sun rays and humidity .

PACKAGE SIZE :

1 LTR/ 3LTR/ 16LTR

SHELF LIFE :

Not less than 12 months from the production date .

