



**NATIONAL<sup>®</sup>**  
**PAINTS**



**DY WOOD STAIN**

# ناشونال دي واي وود ستين NATIONAL DY WOOD STAIN



YELLOW



BROWN



DARK ORANGE



BLUE



GREEN



BLACK



WALNUT



YELLOW GOLD



TEAK



CHERRY



LIGHT MAHOGANY



DARK MAHOGANY

## Description:

National DY Wood Stain is a high quality, fast drying, universal stain, used to provide a long lasting, brilliant and transparent appearance to wooden surfaces. When the desired color of wood stain is applied, it forms a tough flexible film and the wood grains remain visible on the surface.

## Recommended Uses:

National DY Wood Stain is ideally recommended for the protection and decoration of interior and exterior woodworks.

## Colors:

Available as per National DY Wood Stain shade card.

## Thinning:

National DY Wood Stain is available in a ready to use form. For Thinning, water or National G.P. Thinner can be added if required.

## Cleaning of Equipment:

Clean the equipment with National G.P. Thinner immediately after completing the work.

## Theoretical Spreading Rate:

15 - 20 m<sup>2</sup> / Litre depending on the film thickness.

## Surface Preparation:

Make sure that the surface on which National DY Wood Stain is to be applied is well sanded by using a suitable method, and the loose particles are removed.

## Application Method:

The stain can be applied using cloth or conventional spray.

## Recommended Coating System:

National DY Wood Stain	1-2 Coats
National N.C. Sanding Sealer	1-2 Coats
National N.C. Lacquer Clear	1-2 Coats

## OR

National DY Wood Stain	1-2 Coats
National Polyurethane Sanding Sealer (2:1 or 4:1)	1-2 Coats
National Polyurethane Wood Clear (2:1 or 4:1)	1-2 Coats

## Drying Time:

Touch dry: 5 - 10 minutes.

Overcoating time with Clear Coat: 20 - 30 minutes.

## Notes:

- National DY Wood Stain - A universal primer based on both water and solvent can be used instead of National N.C. Wood Stain and Alkyd / Oil Wood Stain for wider color selection.
- National DY Wood Stain (MARKET QUALITY) is also available as an economical quality.



لمزيد من المعلومات عن تحضير الأسطح و نظام الصبغ المناسب، يرجى الرجوع الى نشرة المواصفات الفنية لمنتجات أصباغ ناشونال.

For further information on surface preparation & suitable system, please refer to National Technical Data Sheets.

## الوصف:

ناشونال دي واي وود ستين، صبغة لتلوين الخشب مائي/ سولفنت (يونيفيرسال) عالية الجودة، سريعة الجفاف تعطي الأسطح الخشبية مظهراً شفافاً ولامعاً يدوم طويلاً وتكون طبقة قوية مرنة تبرز زخرفة الألياف الخشبية بوضوح عند استعمال اللون المطلوب.

## الإستعمال الموصى به:

يوصى بإستعمال ناشونال دي واي وود ستين لحماية وديكور الأسطح الخشبية للأغراض الداخلية والخارجية.

## الألوان:

متوفر حسب بطاقة ألوان ناشونال دي واي وود ستين.

## التخفيف:

ناشونال دي واي وود ستين جاهز للإستعمال، ويمكن تخفيفه بالماء أو ناشونال جي، بي ثنر عند الحاجة.

## تنظيف المعدات:

تُنظف المعدات بناشونال جي، بي ثنر مباشرة بعد الإنتهاء من العمل.

## معدل التغطية النظري:

١٥ - ٢٠ م<sup>٢</sup> / لتر، يعتمد على سماكة طبقة الطلاء.

## تحضير السطح:

تأكد من جودة صنفرة السطح المراد طلاؤه بناشونال دي واي وود ستين، بإستعمال طرق الصنفرة المناسبة وإزالة الجزيئات العالقة.

## طريقة الإستعمال:

يمكن استعمال ناشونال دي واي وود ستين بواسطة القماش أو الرش التقليدي.

## نظام الدهان الموصى باستعماله:

٢-١ طبقة	ناشونال دي واي وود ستين
٢-١ طبقة	ناشونال نترو سليولوز (ناري) ساندنغ سيلر
٢-١ طبقة	ناشونال نترو سليولوز (ناري) لكر كبير

## أو

٢-١ طبقة	ناشونال دي واي وود ستين
٢-١ طبقة	ناشونال بوليوريثين ساندنغ سيلر (١:٢ أو ١:٤)
٢-١ طبقة	ناشونال بوليوريثين وود كبير (١:٢ أو ١:٤)

## الجفاف:

عند اللمس: ٥ - ١٠ دقيقة.

استعمال الطبقة الشفافة: ٢٠ - ٣٠ دقيقة.

## ملاحظات:

- يمكن استعمال ناشونال دي واي وود ستين مائي وسولفنت (يونيفيرسال) كطبقة اساس بدلاً من ناشونال نترو سليولوز (ناري) وود ستين وناشونال وود ستين الكيدي / زيتي لغرض الحصول على مجموعة أكبر من الألوان.
- يتوفر لدى الشركة كذلك ناشونال دي واي وود ستين (ماركت كواليتي) كمنتج اقتصادي.