



TECHNICAL DATA SHEET

المواصفات الفنية

دهان زيتاتي اوتو جلوس ديكسي DIXIE INDUSTRIAL AUTO GLOSS ENAMEL	
الوصف	دهان مبني على الكيد خاص سريع الجفاف ذو جودة عالية يعطي دهان ذو لمعة وقساوة عالية، التصاق ممتاز للأسطح ومقاومة عالية للظروف الجوية الخارجية.
الاستخدام	مناسب للأسطح المعدنية، والخشبية الداخلية والخارجية وخاصة المعدات الثقيلة.

معلومات فنية:

الالوان	حسب الكتالوج
الوجه النهائي	دهان لامع
الوزن النوعي	١,١٠٠,٩٦
نسبة المواد الصلبة	٦٠-٦٥%
معدل التغطية (يعتمد على اللون)	٤-٨ م ² /لتر
زمن الجفاف.	جفاف للمس: ١ ساعة جفاف صلب: ٤-٦ ساعة
نقطة الوميض	٣٣-٣٦ م°

تهيئة السطح

السطح يجب ان يكون جاف نظيف وخالي من الغبار والزيوت . يجب تطييبه فوق ديكسي معجون NC او اساس NC
--

معلومات التطبيق:

طريقة التطبيق	باستخدام مسدس الرش
التخفيف	١٠-٢٠% نثر ديكسي ٩٢٥
تحسين ورفع الجودة	اضافة منشف بنسبة ٧%
مسدس الرش ارليس	الفتحة ٠,٠٢٠-٠,٠١٥ انش ضغط الهواء PSI ٢٢٠٠
معدل سماكة طبقة الدهان	طبقة دهان طرية: ٦٠ ميكرون طبقة الدهان الجاف: ٣٠ ميكرون

معلومات عامة:

التخزين:	يجب تخزين المنتج في مكان معتدل محمي من الحرارة واشعة الشمس المباشرة. وتكون التهوية جيدة. العبوات يجب ان تكون محكمة الاغلاق.
التجهيز:	اخلط جيدا قبل استخدام المنتج
صلاحية المنتج:	٣٦ شهر من تاريخ الانتاج
الصحة والسلامة:	<ul style="list-style-type: none">تأكد من وجود تهوية جيدة اثناء تطبيق المنتج.عدم ملامسة العين والجلدابقاء المنتج بعيدا عن وصول الاطفال.

