



## TECHNICAL DATA SHEET

## المواصفات الفنية

دهان زيتاتي سريع الجفاف ديكسي DIXIE INDUSTRIAL QUICK DRYING ENAMEL	
الوصف	دهان مبني على الكيد معدل سريع الجفاف ذو جودة عالية يعطي دهان ذو لمعة وقساوة عالية، التصاق ممتاز للأسطح ومقاومة عالية للظروف الجوية الخارجية.
الاستخدام	مناسب للأسطح المعدنية، الخشبية الداخلية والخارجية وخاصة المعدات الثقيلة.

### معلومات فنية:

اللون	حسب الكتالوج
الوجهة النهائي	ناعم / دهان لامع
الوزن النوعي	١,١٠٠,٩٦
نسبة المواد الصلبة	٦٠-٦٥٪
معدل التغطية (يعتمد على اللون)	٦-٣ م <sup>2</sup> /لتر
زمن الجفاف.	جفاف للمس: ٣٠ دقيقة جفاف صلب: ٢-٤ ساعة
نقطة الوميض	٣٠-٣٣ م°

### تهيئة السطح

السطح يجب ان يكون جاف نظيف وخالي من الغبار والزيوت .
--

### معلومات التطبيق:

طريقة التطبيق	باستخدام مسدس الرش
التخفيف	١٠-٢٠٪ ثنر ديكسي ٩٢٥
مسدس الرش اربليس	الفتحة ٠,٠٢٠-٠,٠١٥ انش ضغط الهواء ٢٢٠٠ PSI
معدل سماكة طبقة الدهان	طبقة دهان طرية: ٦٠ ميكرون طبقة الدهان الجاف: ٣٠ ميكرون

### معلومات عامة:

التخزين:	يجب تخزين المنتج في مكان معتدل محمي من الحرارة واشعة الشمس المباشرة. وتكون التهوية جيدة. العبوات يجب ان تكون محكمة الاغلاق.
التجهيز:	اخلط جيدا قبل استخدام المنتج
صلاحية المنتج:	٣٦ شهر من تاريخ الانتاج
الصحة والسلامة:	<ul style="list-style-type: none"><li>تأكد من وجود تهوية جيدة اثناء تطبيق المنتج.</li><li>عدم ملامسة العين والجلد</li><li>ابقاء المنتج بعيدا عن وصول الاطفال.</li></ul>

