



TECHNICAL DATA SHEET

المواصفات الفنية

دهان سينتيتك زيتي ديكسي DIXIE SYNTHETIC ENAMEL GLOSS I	
الوصف	دهان زيتي مبني على الكيد ذو جودة عالية، خالي من الرصاص يعطي دهان ذو لمعة عالية مقاوم للاصفرار التصاق ممتاز للأسطح المدهونة تغطية عالية ومعدل مد ممتاز.
الاستخدام	مناسب للأسطح المعدنية والاسمنتية والخشبية الداخلية والخارجية.

معلومات فنية:

اللون	حسب الكتالوج
الوجهة النهائي	ناعم / دهان لامع
الوزن النوعي	١,١٥-٠,٩٦
نسبة المواد الصلبة	٧٠-٦٧٪
معدل التغطية (يعتمد على اللون)	٤-١٢ م ² /لتر
زمن الجفاف	جفاف للمس: ٣-٥ ساعة جفاف صلب: ١٢-١٨ ساعة
نقطة الوميض	٤٠-٤٥ م°

تهيئة السطح

السطح يجب ان يكون جاف نظيف وخالي من الغبار والزيوت
--

معلومات التطبيق:

طريقة التطبيق	باستخدام الفرشاة او الرول او مسدس الرش
التخفيف	١٠-٢٠٪ من النفط الابيض
مسدس الرش ايرلس	GUIDING DATA FOR AIRLESS SPRAY:
معدل سماكة طبقة الهان	Film Thickness

معلومات عامة:

التخزين:	يجب تخزين المنتج في مكان معتدل محمي من الحرارة واشعة الشمس المباشرة. وتكون التهوية جيدة. العبوات يجب ان تكون محكمة الاغلاق.
التجهيز:	اخلط جيدا قبل استخدام المنتج
صلاحية المنتج:	24 شهر من تاريخ الانتاج
الصحة والسلامة:	<ul style="list-style-type: none">تأكد من وجود تهوية جيدة اثناء تطبيق المنتج.عدم ملامسة العين والجلدابقاء المنتج بعيدا عن وصول الاطفال.

