معجونة ديكو ديكسى

الوصف: معجونة ذات اساس نيتروسيليلوزي الكيدي بالإضافة الى المواد المالئة ذات الجودة العالية ، معجونة ذات معدل معجونة ذات اساس نيتروسيليلوزي الكيدي بالإضافة الى المواد المالئة ذات الجودة العالية ، معجونة في السطح ، مد عالي ، سهلة الحف ، سريعة الجفاف ، ذات قدرة عالية على سد المسامات و الثقوب الموجودة في السطح ، شديدة الالتصاق مع السطح.

الاستخدام: للاستخدام على الاسطح الخشبيةة و المعدنية.

المواصفات الفنية:

	احمر ، ابيض ، رمادي	اللون :
	سطح املس ناعم مطفي	المظهر العام :
	8-10 بويز / 25 سْ	اللزوجة :
	للمس بعد 20 دقيقة	وقت الجفاف :
	للحف بعد 2- 3 ساعة	

التعبئة : 1 لتر ، 2 لتر, 3 لتر

طريقة التطبيق:

سكين ، مشحاف بلاستيكي طريقة الاستخدام: نوع المخفف / تنظيف الادوات: ثنر ديكسي

تهيئة السطح :

شروط التخزين :

على درجة حرارة الغرفة بعيدا عن درجات الحرارة العالية و الرطوبة .

الصلاحية : صالح لغاية 12 شهر كحد ادنى

DIXIE NC PUTTY

DESCRIPTION:

Nitrocellulose filler putty with excellent adhesion, high coverage rate, sandable, quick drying properties, the top quality fillers give the ability to cover all pores and give smooth adequate touch.

RECOMANDED USE:

For wooden and metal surfaces.

TECHINCAL INFORMATION:

COLORS:	Red, White, Gray	
FINISH:	Matt smooth surface	
VISCOSITY:	<mark>8-10</mark> p/25˚C	
DRYING TIME :	Touch dry: 20 mints	
	Hard dry: 2-3 hrs.	

APPLICATION DATA:

APPLICATION METHOD:	Special knife
THINNER /CLEANING OF TOOLS :	DIXIE thinner

SURFACE PREPRATION:

Surface should be clean and dry . and free from oil , grease and other dirt's .

STORAGE CONDITION:

At room temperature away from sun rays and humidity.

PACKAGE SIZE:

1 LTR, 2LTR, 3LTR

SHELF LIFE:

Not less than 12 months from the production date.